

Unități de spălare pisoare cu sensor radar pentru pisoare alese de beneficiar SLP 99



	RS	RR	RZ	RB
Listă pisoare pt. SLP 99				
Aller Eck 236800	A	A	A	N
Aquatech 3730	N	A	A	N
Architectura 5587	A	N	A	N
Avance K5526	N	A	A	N
Aveo 7514	A	A	A	N
Ben 84737	N	A	A	N
Big Boy 1BIGBOY00	N	A	A	N
Caro 83630	N	A	A	N
Centaurus 236400	A	N	A	N
Century 755301	N	A	A	A
Como 844120	N	A	A	N
Connect E8166	N	A	A	N
Corso 239200	A	N	A	N
Crystal 25KR	N	A	A	N
Dura plus 83036	A	N	A	N
Dura style 280430	A	N	A	N
Escale 19699D-00	N	A	A	N
Fizz 82335	N	A	A	N
Flow 235900	A	N	A	N
GSI 869711	N	A	A	A
Gustavsberg 7G51 7G510001	N	A	A	N
Hall 35362	N	A	A	A
Heris TP04PSR00	A	N	N	N
Jade 104500	N	A	A	N
Jimorrison E621501	N	A	A	N
Jopex 7123	A	A	A	N
Mare 29705	N	A	A	N
Monodet 239100	N	A	A	N
Oblic 75310L	N	A	A	N
Olympia 25KR	N	A	A	N
Omnia Pro 750300	N	A	A	N
Orbital 7856000	N	A	A	N
Orinatoio T302100001	A	N	A	N
Orun 1ORUN00	N	A	A	N
Oxo UL1104	N	A	A	N
Privo K553501	N	A	A	N
Purity 2570-DS	N	A	A	N
Starck1 83432	N	A	A	N
Starck3 82135	N	A	A	N
Starck3 82444	N	A	A	N
Style (Pareo) L26000	N	A	A	N
Talya TO5087	N	A	A	N
Taro Nova 840000	N	A	A	N
Tizzio K71300AA	A	A	A	N
Venice 21 K558401	N	A	A	N
Verity 75139101	A	N	A	N
Vero 280032	N	A	A	N
Viala 756101	N	A	A	N
Visit 236310	A	N	N	N
Vitra 5330-003-0199	A	A	A	N
Volga	A	N	A	N
WCA 111500	A	N	A	N

Caracteristici:

- unitate de spălare cu sensor radar (fără vas), se instalează cu ajutorul șablonului
 - **SLP 99RS** montaj cu placă, alimentarea cu apă se realizează cu ajutorul unui racord flexibil între vas și perete
 - **SLP 99RR** variantă cu cutie de montaj încastrată în perete
 - **SLP 99RZ** ca și varianta R dar cu transformator 230/24 V DC inclus
 - **SLP 99B** ca și varianta S dar cu 4 baterii 1,5 V/2700 mAh tip AA
- A** - pisoarul poate fi echipat cu unitate cu sensor radar
N - pisoarul nu poate fi echipat cu unitate cu sensor radar
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările ce se petrec în interiorul pisoarului cu ocazia scurgerii unui lichid (urină) în acesta.
 - timp de spălare reglabil de la 0,5 la 15,5 sec.
 - timp minim de utilizare reglabil (timpul cât pisoarul trebuie utilizat) de la 6 la 15 sec.
 - reglarea parametrilor cu telecomanda SLD 04 (nu este necesară demontarea pisoarului de pe perete)
 - spălare automată după 6 ore de neutilizare
 - posibilitatea reglării debitului de la robinetul de colț
 - sistemul de spălare cu sensor radar reumple sifonul după fiecare spălare
- MODELUL PISOARULUI TREBUIE SĂ FIE PARTE A COMENZII!**

Specificații tehnice:

Tensiune de operare	
- SLP 99R, SLP 99S	24V DC extern
- SLP 99Z	230V AC/50Hz
- SLP 99B	6 V
Putere	
- la operare cu 24V DC	8 W
- la operare cu 6 v	3 W
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 3/4"
leșire apă	racord cu garnitură din cauciuc

Specificații livrare:

SLP 99R	- cod 01994	senzor radar, electrovalvă,
SLP 99S	- cod 21992	racord cu garnitură,
SLP 99Z	- cod 21994	transformator (SLP 99Z)
SLP 99B	- cod 21996	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (SLP 99B)

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu sensor radar și piezo
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index "B")