

Unități de spălare pisoare cu sensor radar pentru pisoare alese de beneficiar SLP 99



	S	R	Z	B
Listă pisoare SLP 99R				
Alföldi 7051 705159	A	N	A	A
Aller 236500	A	N	A	N
Ball ORBL	A	N	A	A
Blagnac NRE 006-AS-F	N	A	A	N
Corso 239200	A	N	A	N
Flow 235900	A	N	A	A
Fusion YXE1, YXC3	N	A	A	A
GA Gloo	A	N	A	A
Inker 3-018	A	N	A	A
Key KY29	A	A	A	A
Narcissus	A	N	N	N
Omnia Targa (O.novo) 7557	A	N	A	N
Sanitana LGUR21	A	N	A	A
Sanitana MAUR22	N	A	A	A
Serel 0129AZS	N	A	A	A
Serel 0139AZS	A	N	A	A
Serel 6809AZS	A	N	A	A
Serel DG901AZS	A	N	A	A
Simplicity E8772	A	N	A	A
Starck3 82725	A	N	A	N
Tamaro 841121	A	N	A	N
Taurus K11-0030	A	N	A	N
Vidima W390001	A	N	N	N
Waldorf 4130	A	N	A	A

Caracteristici:

- unitate de spălare cu sensor radar (fără vas), se instalează cu ajutorul șablonului
- SLP 99S montaj cu placă, alimentarea cu apă se realizează cu ajutorul unui racord flexibil între vas și perete
- SLP 99R variantă cu cutie de montaj încastrată în perete
- SLP 99Z ca și varianta R dar cu transformator 230/24 V DC inclus
- SLP 99B ca și varianta S dar cu 4 baterii 1,5 V/2700 mAh tip AA

A - pisoarul poate fi echipat cu unitate cu sensor radar
N - pisoarul nu poate fi echipat cu unitate cu sensor radar

- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările ce se petrec în interiorul pisoarului cu ocazia scurgerii unui lichid (urină) în acesta.
- timp de spălare reglabil de la 0,5 la 15,5 sec.
- timp minim de utilizare reglabil (timpul cât pisoarul trebuie utilizat) de la 6 la 15 sec.
- reglarea parametrilor cu telecomanda SLD 04 (nu este necesară demontarea pisoarului de pe perete)
- spălare automată după 6 ore de neutilizare
- posibilitatea reglării debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu sensor radar reumple sifonul după fiecare spălare
- **MODELUL PISOARULUI TREBUIE SĂ FIE PARTE A COMENZII!**

Specificații livrare:

SLP 99R	– cod 01994	senzor radar, electrovalvă, racord
SLP 99S	– cod 21992	cu garnitură, transformator (SLP 99Z)
SLP 99Z	– cod 21994	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh
SLP 99B	– cod 21996	tip AA (SLP 99B)

Specificații tehnice:

Tensiune de operare	
- SLP 99R, SLP 99S	24V DC extern
- SLP 99Z	230V AC/50Hz
- SLP 99B	6 V
Putere	
- la operare cu 24V DC	8 W
- la operare cu 6 v	3 W
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 3/4"
leșire apă	racord cu garnitură din cauciuc

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu sensor radar și piezo
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index "B")