

Lavoar Antivandalism din oțel inox de încastrat cu senzor SLUN 75E, 76E, 76ET



Caracteristici:





- design antivandalism
- recomandat pentru spațiile cu risc de vandalizare ridicat
- SLUN 75E - lavoar din oțel inox de încastrat în perete cu baterie cu senzor pentru apă rece sau premixată
- SLUN 76E - lavoar din oțel inox de încastrat în perete cu baterie cu senzor pentru apă rece și caldă
- SLUN 76ET - lavoar din oțel inox de încastrat în perete cu baterie cu senzor și valvă termostatică
- montaj cu bare filetate din camera de service (barele trec prin perete)
- senzorul reacționează la prezența mâinilor utilizatorului în raza activă, apa începe să curgă
- apa se oprește după un interval de la retragerea mâinilor (reglabil între 2,25 - 7,75 secunde cu ajutorul telecomenzii SLD 03)
- material CrNi 18/10 (AISI-304)
- finisaj mat



SLUN 75E

Dimensiuni:



1 - scurgere Ø 40 mm
2 - ușă de montaj

Specificații tehnice:

Tensiune	24V DC
- SLUN 75E, 76E, 76ET	6 V
- SLUN 75EB, 76EB, 76ETB	
Putere	
- la tensiune 24V DC	5 W
- la tensiune 6V	1,2 W
Durata de viață baterie:	
- alcaline tip AA	cca. 2 ani la
4x 1,5V, 2700 mAh	100 ulit./zi
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12l/min (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare:

SLUN 75E – cod 93751	lavoar din oțel inox de încastrat în perete cu baterie cu senzor pentru apă rece sau premixată, bare filetate, ușă de service, sifon,
SLUN 75EB – cod 93752	4 baterii 1,5 V/2700 mAh tip AA (numai varianta cu index "B")
SLUN 76E – cod 93761	lavoar din oțel inox de încastrat în perete cu baterie cu senzor pentru apă caldă și rece, bare filetate, ușă de service, sifon,
SLUN 76EB – cod 93762	4 baterii 1,5 V/2700 mAh tip AA (numai varianta cu index "B")
SLUN 76ET – cod 93763	lavoar din oțel inox de încastrat în perete cu baterie cu senzor și valvă termostatică, bare filetate, ușă de service, sifon,
SLUN 76ETB – cod 93764	4 baterii 1,5 V/2700 mAh tip AA (numai varianta cu index "B")

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y – cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z – cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03 – cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y – cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z – cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X – cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06 – cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLD 03 – cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu
SLA 36 – cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index "B")