

## Sprchová armatura bez piezo tlačítka



SLZA 20

SLZA 20H

SLZA 20T

### Specifikace dodávky:

SLZA 20	– obj. č. 88200	lisovaný nerezový kryt
SLZA 20H	– obj. č. 88205	s armaturou s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením
SLZA 20T	– obj. č. 88206	

### Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01M/02M
- SLZA 20 - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20H - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20T - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

### Technické údaje:

Napájecí napětí:	24V DC
Příkon:	6,5 W

## Sprchová armatura s piezo tlačítkem



SLZA 20P

SLZA 20PH

SLZA 20PT

### Specifikace dodávky:

SLZA 20P	– obj. č. 88207	lisovaný nerezový kryt s piezo tlačítkem, s armaturou
SLZA 20PH	– obj. č. 88208	s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením
SLZA 20PT	– obj. č. 88209	

### Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01N/02N
- SLZA 20P - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20PH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20PT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

### Technické údaje:

Napájecí napětí:	24V DC
Příkon:	6,5 W

## Sprchová armatura bez piezo tlačítka s průtokoměrem



SLZA 20K

SLZA 20KH

SLZA 20KT

### Specifikace dodávky:

SLZA 20K	– obj. č. 89201	lisovaný nerezový kryt
SLZA 20KH	– obj. č. 89202	s armaturou s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem, průtokoměrem a mosazným šroubením
SLZA 20KT	– obj. č. 89203	

### Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02M
- SLZA 20K - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20KH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20KT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

### Technické údaje:

Napájecí napětí:	24V DC
Příkon:	6,5 W