

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka s průtokoměrem



SLZA 21K



SLZA 21KH, SLZA 21KT

Specifikace dodávky:

SLZA 21K	– obj. č. 89211	nerezový sprchový nástěnný panel s armaturou s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem, průtokoměrem a mosazným šroubením
SLZA 21KH	– obj. č. 89212	
SLZA 21KT	– obj. č. 89213	

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem a průtokoměrem



SLZA 21PK



SLZA 21PKH, SLZA 21PKT

Specifikace dodávky:

SLZA 21PK	– obj. č. 88214	nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem, s armaturou s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem, průtokoměrem, a mosazným šroubením
SLZA 21PKH	– obj. č. 89215	
SLZA 21PKT	– obj. č. 89216	

Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02M
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21K - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21KH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21KT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technické údaje:

Napájecí napětí:	24V DC
Příkon:	6,5 W

Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02N
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21PK - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21PKH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21PKT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technické údaje:

Napájecí napětí:	24V DC
Příkon:	6,5 W