

Robinet de spălare cu senzor infraroșu pentru grup de pisoare cu electronică ALS SLP 05KX



SANELA
we make water cool®




Caracteristici



- include control Bluetooth (aplicație de control Sanela cu plată disponibilă pentru descărcare)
- este proiectat pentru a spăla un grup de pisoare simultan
- reacționează la prezența persoanelor în fața pisoarelor pe axa senzorului (aprox. 200 mm de la marginea din față a pisoarului) pentru mai mult de 7,5 sec.
- raza senzorului până la folia reflectorizantă de până la 3 m (opțiune de extindere a razei la cerere)
- toate pisoarele vor fi spălate după ce toate persoanele au părăsit zona monitorizată
- timpul de spălare este reglabil între 0,5 și 15,5 s
- setări de parametri și comunicare cu electronica prin aplicația de control Sanela (Bluetooth) sau SLD 03
- spălare automată la 24 de ore după ultima activare a supapei
- finisaj periat

Schemă de montaj



- 1 - alimentare
- 2 - capac din oțel inoxidabil cu electronică
- 3 - cutie de instalare (oțel inoxidabil)
- 4 - cutie de instalare (plastic)
- 5 - folie reflectorizantă
- 6 - pisoar
- 7 - conexiune electronică și valvă

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni	140 x 140 x 75 mm
▪ cutie din plastic	145 x 155 x 100 mm
▪ cutie din oțel inoxidabil cu valvă	145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	7 W
Raza activă	0,3 - 3 m
Presiune apă	0,15 - 0,6 MPa
Debit	70 l/min la presiune 0,15 MPa (dată inf.)
Alimentare apă	secțiune transversală min. 32 mm (PN 16) filet exterior min. G 1"
Ieșire apă	filet exterior G 1"

Specificații livrare

SLP 05KX - cod 01055

capac din oțel inoxidabil cu electronică inclusiv modul Bluetooth, cutie de montaj din plastic cu electronică, cutie de instalare din oțel inoxidabil cu fittinguri și valvă electromagnetice, capac din oțel inoxidabil (pentru acoperirea cutiei cu valvă), folie reflectorizantă

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012
SLZ 01Z - cod 05011
SLZ 04Y - cod 05042
SLZ 04Z - cod 05041
SLZ 04X - cod 10049
SLZ 06 - cod 05060
SLD 03 - cod 07030
SLA 02 - cod 06020
SLA 30 - cod 06300
SANELA CONTROL APP

transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de spălare
transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de spălare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
alimentare 24 V DC pentru max. 1 spălător
telecomandă pentru reglarea parametrilor
racord de intrare cu garnitură pentru alimentarea cu apă la pisoare cu intrare din spate
folie reflectorizantă
aplicația Sanela Control cu plată este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play