

Unitate de spălare automată pentru cadre Jika SLW 05A




SLW 05A

Caracteristici

- **SLW 05A** - unitate de spălare de stinată cadrelor 8,9565,0, 8,9565,1 și 8,9565,2
- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă „spălare scurtă” (2 sec.)
= timp de staționare minim 7,5 sec., maxim 45 sec.
- „spălare lungă” (5 sec.)
= timp minim de staționare 45 sec.
- posibilitate de spălare manuală cu buton (de exemplu în timpul curățirii)
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni



SLW 05A

Specificații tehnice

Tensiune de operare	24 V DC
Putere	13 W
Raza activă	0,6 - 0,75 m

Specificații livrare

SLW 05A - cod 04056 placă comandă PL3 Dual Flush (plastic alb) cu electronică, mecanism de control cu servomotor

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 2 unități
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 4 unități
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 unități
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 unități
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 unități
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor