



SLSN 21

### Caracteristici



- recomandat unităților sanitare și industriale
- se utilizează ca prim ajutor în cazul accidentelor cu substanțe chimice sau alte materiale periculoase
- duș de ochi cu o rozetă din plastic, jet la 45° vertical, suport de perete din plastic
- montaj pe perete

### Dane tehnice

Debit	7 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	1/2" racord flexibil
Presiune dinamică minimă	0,1 MPa
Presiune dinamică maximă	1 MPa
Interval de temperatura	5 - 80 °C

### Specificații livrare

SLSN 21 - cod 92210      duș de ochi, suport plastic, racord flexibil (1500 mm)



SLSN 21D

### Caracteristici



- recomandat unităților sanitare și industriale
- se utilizează ca prim ajutor în cazul accidentelor cu substanțe chimice sau alte materiale periculoase
- duș de ochi cu o rozetă din plastic, jet la 45° vertical, suport pe blat
- montaj pe blat

### Dane tehnice

Debit	7 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	1/2" racord flexibil
Presiune dinamică minimă	0,1 MPa
Presiune dinamică maximă	1 MPa
Interval de temperatura	5 - 80 °C

### Specificații livrare

SLSN 21D - cod 92211      duș de ochi, suport pe blat, racord flexibil (1500 mm)



## Caracteristici

- **recomandat unităților sanitare și industriale**
- se utilizează ca prim ajutor în cazul accidentelor cu substanțe chimice sau alte materiale periculoase
- duș de ochi cu o rozetă din plastic, jet vertical, suport pe perete
- montaj pe perete, alimentare apă din partea cealaltă a peretelui



SLSN 21V

## Dane techniczne

Debit	7 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	1/2" racord flexibil
Presiune dinamică minimă	0,1 MPa
Presiune dinamică maximă	1 MPa
Interval de temperatura	5 - 80 °C

## Specificații livrare

SLSN 21V - cod 92215      duș de ochi, suport plastic, racord flexibil (1500 mm)