



SLSN 22

### Caracteristici

- recomandat unităților sanitare și industriale
- se utilizează ca prim ajutor în cazul accidentelor cu substanțe chimice sau alte materiale periculoase
- duș de ochi cu două rozețe din plastic, jet la 45° vertical, suport de perete din plastic
- montaj pe perete

### Dane tehnice

Debit	14 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	1/2" racord flexibil
Presiune dinamică minimă	0,1 MPa
Presiune dinamică maximă	1 MPa
Interval de temperatura	5 - 80 °C

### Specificații livrare

SLSN 22 - cod 92220      duș de ochi, suport plastic, racord flexibil (1500 mm)



SLSN 22D

### Caracteristici

- recomandat unităților sanitare și industriale
- se utilizează ca prim ajutor în cazul accidentelor cu substanțe chimice sau alte materiale periculoase
- duș de ochi cu două rozețe din plastic, jet la 45° vertical, suport pe blat
- montaj pe blat

### Dane tehnice

Debit	14 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	1/2" racord flexibil
Presiune dinamică minimă	0,1 MPa
Presiune dinamică maximă	1 MPa
Interval de temperatura	5 - 80 °C

### Specificații livrare

SLSN 22D - cod 92221      duș de ochi, suport pe blat, racord flexibil (1500 mm)



SLSN 22V

## Caracteristici



- **recomandat unităților sanitare și industriale**
- se utilizează ca prim ajutor în cazul accidentelor cu substanțe chimice sau alte materiale periculoase
- duș de ochi cu două rozetă din plastic, jet vertical, suport pe perete
- montaj pe perete, alimentare apă din partea cealaltă a peretelui

## Dane tehnice

Debit	14 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	1/2" racord flexibil
Presiune dinamică minimă	0,1 MPa
Presiune dinamică maximă	1 MPa
Interval de temperatura	5 - 80 °C

## Specificații livrare

SLSN 22V - cod 92225      duș de ochi, suport plastic, racord flexibil (1500 mm)