

## Transformatoare SLZ 01 - SLZ 08



SLZ 01Y



SLZ 01Z



SLZ 04X  
SLZ 04Y  
SLZ 04Z



SLZ 05



SLZ 06



SLZ 07



SLZ 08

### Caracteristici

- transformatoarele sunt surse de curent externe pentru produsele SANELA cu senzori (exceptia produselor cu transformatorul integrat)
- transformatoarele SLZ 04Y SLZ 04Z și SLZ 04X sunt destinate montării în panoul electric central sau pe șină DIN

### Specificații tehnice

<b>Tensiune intrare</b>	230 V AC/50 Hz
<b>Tensiune ieșire</b>	24 V DC/6 V DC (SLZ 08)
<b>Performanta</b>	SLZ 01Y, SLZ 04Y - 30W SLZ 01Z, SLZ 04Z - 60W SLZ 04X - 100W

### Recomandări instalare

- planificarea și instalarea sistemului electric trebuie efectuate în conformitate cu reglementările aplicabile și luând în considerare influențele externe din locație. Acesta poate fi efectuat numai de către persoane calificate profesional
- transformatoarele SLZ 01Y, SLZ 01Z și SLZ 06 se pot monta și pe suprafețe plane (perete, plafon etc.) sau pot fi încastate în tablouri electrice, plafon etc. pentru a preveni atingerea lor accidentală
- pentru racord la rețea recomandăm utilizarea cablurilor electrice tip CYKY 2C x 1,5; pentru 24 V DC tensiune de ieșire se recomandă cablu de tip CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m)
- ieșirea din transformator este realizată cu un conector bifilar care se conectează la electronică, 230 V/50 Hz, cablul intră în cutia de montaj printr-o garnitură
- după verificarea funcționării corecte a produselor cu transformator integrat (cu indez „Z”) este important ca capacul din inox să fie fixat etanș pe cutia de montaj cu ciment sau silicon astfel încât apa să nu poată să ajungă la transformator

### Specificații livrare

SLZ 01Z	- cod 05011	transformator 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 01Y	- cod 05012	transformator 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator pt. DIN rail, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator pt. DIN rail, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04X	- cod 10049	transformator pt. DIN rail, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 05	- cod 05050	transformator pentru produse cu baterie 9 V/6 V
SLZ 06	- cod 05060	transformator pt. 1 valvă, 230 V AC/24 V DC
SLZ 07	- cod 05070	transformator pt. priză 230 V AC/24 V DC
SLZ 08	- cod 05080	transformator pt. priză pt. produse cu baterie 230 V AC/6 V DC

Produs	Baterii de lavoar și de duș	Unități de spălare pisoare	Unități de spălare toaletă SLW 01XX	Unități de spălare toaletă SLW 02xx	Dimensiuni (mm)	Numărul de module
SLZ 01Y	max. 5 (10*) valve	max. 5 valve	max. 5 valve	2 x servomotor	140 x 100 x 60	–
SLZ 01Z	max. 9 (20*) valve	max. 9 valve	max. 9 valve	4 x servomotor	170 x 130 x 80	–
SLZ 04Y	max. 5 (10*) valve	max. 5 valve	max. 5 valve	2 x servomotor	90 x 58,4 x 35	2
SLZ 04Z	max. 9 (20*) valve	max. 9 valve	max. 9 valve	4 x servomotor	90 x 58,4 x 52,5	3
SLZ 04X	max. 15 (30*) valve	max. 15 valve	max. 15 valve	7 x servomotor	90 x 58,4 x 70	4
SLZ 06	max. 1 valva	max. 1 valva	max. 1 valva	–	90 x 65 x 45	–
SLZ 07	max. 2 valve	max. 2 valve	max. 2 valve	1 x servomotor	75 x 34 x 43	–
SLZ 08	max. 1 valva	max. 1 valva	max. 1 valva	–	67 x 38 x 74	–

\* pentru mixer de lavoar cu supapă cu cartuș