

Robinet de spălare cu senzor radar pentru pisoar Subway SLP 71RS




Caracteristici



- robinet de spălare cu senzor radar pt. pisoar Subway 751300, 751301, 751305 (Villeroy & Boch)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- în timpul instalării este necesară obturarea găurilor cu dopuri de silicon (vezi instrucțiunile de montaj)
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04 (fără necesitatea demontării pisoarului)
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

Schemă de montaj



- 1 - scurgere Ø 50 mm
2 - găuri fixare pisoar
3 - găuri fixare pisoar
4 - alimentare curent
5 - gaură fixare unitate

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 71 - Subway	405	275	180	145	70	150	70	210	22

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 71RS 24 V DC
- SLP 71RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 71RB 6 V

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

leşire apă

- racord cu garnitură

Foto ilustrativ:



Specificații livrare

- SLP 71RS - cod 11715
SLP 71RZ - cod 11716
SLP 71RB - cod 11717

robinet pisoar cu electronică și senzor radar pe placă de montaj, valvă electromagnetice, dopuri din silicon (1 buc.), robinet colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, sifon, șablon hârtie, transformator (SLP 71RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 71RB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	-	cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor din oțel inoxidabil
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)