

# Robineți negru de spălare automate pentru pisoare SLP 02KV, SLP 06KV




SLP 02KV

## Caracteristici

- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- spălare de igienă automată după 24 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (SLP 06KV)
- debitul se reglează de la robinetul sferic

## Schemă de montaj

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj
- 4 - rază activă
- 5 - conectarea la pisoar
- 6 - cablu de la transformator
- 7 - pisoar ceramică
- 8 - sifon



## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni capac inox</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Dimensiuni cutie de montaj</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Tensiune de operare</b>	24 V DC
▪ SLP 02KV	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 02KVZ	6 V
▪ SLP 06KV	
<b>Putere</b>	7 W
▪ la 24 V DC	3 W
▪ la tensiune de 6 V	
<b>Raza activă</b>	0,6 - 0,75 m
<b>Presiune apă</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Debit</b>	18 l/min (dată inf.)
<b>Alimentare apă</b>	filet ext. G 3/4"
<b>leșire apă</b>	filet ext. G 3/4"

## Specificații livrare

SLP 02KV - cod 01018	capac negru din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din plastic și racord alam,
SLP 02KVZ - cod 01019	valvă electromagnetice și robinet sferic, transformator (SLP 02KVZ),
SLP 06KV - cod 01066	set 4 baterii alcaline 1,5 V 2700 mAh (SLP 06KV)

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06 - cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 03 - cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 02 - cod 06020	racord cu garnitură din cauciuc pentru pisoare cu alimentare din spate
SLR 02 - cod 08020	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu sistem de spălare montat deasupra
SLR 22 - cod 08220	cadru de montaj pentru pereți din gips-carton sau în fața peretelui pentru pisoare cu robinet de spălare cu senzor infra-roșu montat deasupra pisoarului
SLA 36 - cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLP 06KV)