

Sprchová armatura s piezo tlačítkem a průtokoměrem



SLZA 20PK

SLZA 20PKH

SLZA 20PKT

Specifikace dodávky:

SLZA 20PK – obj. č. 89204
 SLZA 20PKH – obj. č. 89205
 SLZA 20PKT – obj. č. 89206

lisovaný nerezový kryt s piezo tlačítkem, s armaturou s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem, průtokoměrem, a mosazným šroubením

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka



SLZA 21

SLZA 21H, SLZA 21T

Specifikace dodávky:

SLZA 21 – obj. č. 88210
 SLZA 21H – obj. č. 88215
 SLZA 21T – obj. č. 88216

nerezový sprchový nástěnný panel s armaturou s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem



SLZA 21P

SLZA 21PH, SLZA 21PT

Specifikace dodávky:

SLZA 21P – obj. č. 88217
 SLZA 21PH – obj. č. 88218
 SLZA 21PT – obj. č. 88219

nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem, s armaturou s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením

Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02N
- SLZA 20PK - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20PKH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20PKT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technické údaje:

Napájecí napětí: 24V DC
 Příkon: 6,5 W

Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01M/02M
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21 - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21H - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21T - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technické údaje:

Napájecí napětí: 24V DC
 Příkon: 6,5 W

Vlastnosti:

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01N/02N
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21P - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21PH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21PT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technické údaje:

Napájecí napětí: 24V DC
 Příkon: 6,5 W